от 15.03.2011

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ							
					Розни	ца	
Название комплекта	Пределы использования	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена	Итого	
	<u> </u>	Комп	лекты для автоматизации распашных ворот				
KRONO 310	до 800кг или до 3,0м интенсивность 30%	001 KR310D 001 KR310S	Привод 230В линейный самоблокирующийся Специальный стальной крепеж	2	189	483	
		002 ZF1N	Блок управления	1	105		
ATI 3000	до 800кг или до 3,0м интенсивность 50%	001 A3000A	Привод 230В линейный самоблокирующийся Специальный стальной крепеж	2	235	575	
		002 ZF1N	Блок управления	1	105		
ATI 5000	до 1000кг или до 5,0м интенсивность 50%	001 A5000A	Привод 230В линейный самоблокирующийся Специальный стальной крепеж	2	249	603	
		002 ZF1N	Блок управления	1	105		
		001 A3000A	Привод 230В линейный самоблокирующийся Специальный стальной крепеж	2			
U7133	до 800кг или до 3,0м интенсивность 50%	002 ZF1N	Блок управления	1		636	
		001 AF43S 001 TOP-432NA	Радиоприемник встраиваемый Брелок-передатчик 2-х канальный	1			
		001TOP-A433N	Антенна	1			
		001 DIR10 001 A3000A	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м Привод 230В линейный самоблокирующийся	2			
		00171000071	Специальный стальной крепеж	_			
U7134	до 800кг или до 3,0м	002 ZF1N	Блок управления	1		630	
	интенсивность 50%	001AF43S 001TAM-432SA	Радиоприемник встраиваемый Брелок-передатчик 2-х канальный Новый дизайн.	1			
		001TAM-432SA 001TOP-A433N	Брелок-передатчик z-х канальный повый дизайн. Антенна	1			
		001 DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
			Привод 230В линейный самоблокирующийся Специальный стальной крепеж	2			
U1523	до 1000кг или до 5,0м	002 ZF1N	Блок управления	1		656	
	интенсивность 50%	001AF43S	Радиоприемник встраиваемый	1			
		001TOP-432NA 001TOP-A433N	Брелок-передатчик 2-х канальный Антенна	1			
		001 DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
		001 A5000A	Привод 230В линейный самоблокирующийся Специальный стальной крепеж	2			
U1524	до 1000кг или до 5,0м	002 ZF1N	Блок управления	1		650	
	интенсивность 50%	001AF43S	Радиоприемник встраиваемый Брелок-передатчик 2-х канальный Новый дизайн.	1			
		001TAM-432SA 001TOP-A433N	Антенна	1			
		001 DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
AXO 4	до 800кг или до 4,0м интенсивность 50%	001 AX402306	Привод 230В линейный самоблокирующийся с электронными концевиками. С датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер)	2	323	834	
		002 ZM3E	Блок управления многофункциональный	1	188		
AXO 7	до 1000кг или до 7,0м интенсивность 50%	001 AX71230	Привод 230В линейный не блокирующийся с электронными концевиками. С датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер). Электрозамок обязателен.	2	335	858	
		002 ZM3E	Блок управления многофункциональный	1	188		
FAST	до 300кг или до 2,3м интенсивность 30%	001 F7001	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. <i>Стальной рычае привода</i> .	1	248	600	
1 801	упрощенный монтаж	001 F7000	Привод 2308 рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Встроенный блок управления 003ZF1. Стальной рычае привода.	1	352		
FERNI 1000	до 800кг или до 4,0м интенсивность 30%	001 F1000	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. <i>Стальной рычаг привода</i> .	2	289	683	
		002 ZF1N	Блок управления	1	105		
FROG		001 FROG-A	Привод 2308 рычажный подземной установки Максимальный класс защиты IP67	2	322		
		001FROG-B	Корпус привода для 001FROG-A, 001FROG-A24	2	148	1116	
	установка	001 A4364	Разблокировка для 001FROG-A, 001FROG-A24	2	23		
		002 ZA3N	Блок управления с расширенным набором функций	1	130		
	до 1500кг или до 8,0м интенсивность 50%	001FROG-MD 001FROG MS	Привод 380В рычажный подземной установки Максимальный класс защиты IP67	2	4575	40	
Super Frog	подземная (скрытая) установка	001FROG-CD 001FROG-CS	Корпус привода для 001FROG-MD-SD	2	1589	13151	
		002 ZM3ES	Блок управления многофункциональный	1	823		

			Комплект для автоматизации калитки				
FLEY	до 150кг или до 1,6м		Привод 24В рычажный не блокирующийся с шарнирным рычагом	1	407		
FLEX 500/1	высокоинтенсивная работа	001 F500	передачи. Электрозамок обязателен.		197	323	
	T. C.	002ZL160N	Блок управления одним приводом ации распашных ворот с высокой интенсивностью эксплуатаци	1 и	126		
	до 150кг или до 1,6м		Привод 24В рычажный не блокирующийся с шарнирным рычагом				
FLEX 500/2	высокоинтенсивная	001 F500	передачи. Электрозамок обязателен.	2	197	548	
	работа	002 ZL150N	Блок управления двумя приводами	1	154		
AMICO	до 250кг или до 1,8м высокоинтенсивная	001 A1824	Привод 24В линейный самоблокирующийся с электронными концевиками. С датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер)	2	295	797	
	работа	002 ZL90	Блок управления с расширенным набором функций	1	207		
ATI	до 800кг или до 3,0м высокоинтенсивная	001 A3024N	Привод 24В линейный самоблокирующийся	2	323	902	
3024N	работа	002 ZL180	Специальный стальной крепеж Блок управления с расширенным набором функций	1	256	902	
ATI	до 1000кг или до 5,0м	001 A5024N	Привод 24В линейный самоблокирующийся	2	336	928	
5024N	высокоинтенсивная работа	002 ZL180	Специальный стальной крепеж Блок управления с расширенным набором функций	1	256	320	
	до 300кг или до 2,3м	001 F7024N	Привод 24В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом	2	375	4000	
F7024N	высокоинтенсивная работа	002 ZL180	передачи. Стальной рычае привода. Блок управления с расширенным набором функций	1	256	1006	
FERNI	до 800кг или до 4,0м	001 F1024	Привод 24В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом	2	466		
1024	высокоинтенсивная работа	002 ZL19N	передачи. Стальной рычаг привода.	1	262	1194	
	до 800кг или до 3,0м	001FROG-A24	Блок управления с расширенным набором функций Привод 24В рычажный подземной установки	2	401		
FROG	высокоинтенсивная работа		Максимальный класс защиты ІР67			1406	
24	подземная (скрытая)	001 FROG-B 001 A4364	Корпус привода для 001FROG-A Разблокировка для 001FROG-A, 001FROG-A24	2	148 23	1400	
	установка	002 ZL19N	Блок управления с расширенным набором функций	1	262		
Напрация	Α	ксессуары и др	угие блоки управления для приводов распашных ворот				
Название (артикул)			Описание продукции			Розница	
001 H3000 001 LOCK82	Система дистанционной Замок электромеханичес		вода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /. x ворот.12 B, 15 Bт			68 87	
001 FL-180	Передача для серии FRO	ОG для открывани	я ворот на угол до 180°			115	
002 ZL170N 002 ZR24	Для одного привода с пи Для одного привода с пи		24В. Выход 2-го радиоканала, возможность подключения электрозамка. 220В.			144 74	
			ВТОМАТИЗАЦИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ				
			· · ·		Розни	ща	
Название	Пределы использования	Состав	Описание продукции	Кол-во	Цена	Итого	
привода	,	(артикулы)					
	до 300кг	Ком	плекты для автоматизации откатных ворот Привод 24В самоблокирующийся для откатных ворот с датчиком контроля				
BX-243	высокоинтенсивная	001 BX-243	движения и обнаружения препятствий (инкодер)	1	265	265	
	работа		Встроенный блок управления ZN2				
BX-78	до 800 кг	001 BX-78	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот с датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер)	1	289	289	
	инт. 50%		Встроенный блок управления ZBX78				
BX-246	до 600кг высокоинтенсивная	001 BX-246	Привод 24В самоблокирующийся для откатных ворот с датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер)	1	409	409	
	работа		Встроенный блок управления ZD2				
BK-1200	до 1200кг	001 BK-1200	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот.	1	415	415	
DI(-1200	интенсивность 50%	0012111200	Встроенный блок управления ZBK			410	
BK-1800	до 1800кг	001 BK-1800	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот.	1	459	459	
DK-1000	интенсивность 50%	001BK-1800	Встроенный блок управления ZBK	'	409	459	
DK 2222	до 2200кг	001 BK-2200	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот.	1	544	E44	
BK-2200	интенсивность 50%	001BR-2200	Встроенный блок управления ZBK	'	511	511	
BY-3500T	до 3500кг	004 DV 0500 T	Привод 380В самоблокирующийся для откатных ворот.	1	1589	1589	
B1-35001	интенсивность 50%	001 BY-3500T	Встроенный блок управления ZT6	'	1300	1505	
		Комплек	ты для откатных ворот с радиоразблокировкой				
вх-Р	до 600кг	001 BX-P	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Радио-разблокировка привода с помощью брелка - передатчика.	1	478	478	
 .	интенсивность 30%		Встроенный блок управления ZBX8			-,,0	
BK-1200P	до 1200кг	001 BK-1200P	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Радио-разблокировка привода с помощью брелка - передатчика.	1	589	589	
	интенсивность 30%		Встроенный блок управления ZBK8				
Название		Зубчатые р	рейки и аксессуары для приводов откатных ворот				
(артикул)	Description of		Описание продукции			Розница	
009CGZS 009CGZS12	Рейка зубчатая на болта Рейка зубчатая на болта	х 30*12 мм / 1мет	p/			8 17	
009 CGZ6 001 B4353	Рейка зубчатая на болта Цепная передача для се	х для ВК-2200, ВУ	3500T / 1метр /			35	
009CCT	Цепь ½ дюйма / 5 метров	з / для 001В4353				137 59	
009CGIU	Замок ½ дюймовой цепи		WALLING FARANCH IV CERTINALITY TO THE			2	
		ARIOMAT	ИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ			loanis	
Название	Основные	Состав				озница	
название комплекта	основные характеристики	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена	Итого	
		Комплекть	для автоматизации секционных гаражных ворот				
		001 V900E	Привод 24В потолочный для секционных ворот	1			
VER 900 до 10м²	К-т для ворот высотой до 2,25 м.	001 V0679	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.02	1		216	
HO IOM.	до 2,20 м.	001 AF43S	Радиоприемник встраиваемый	1			
		001 TOP-432NA 001 V900E	Брелок-передатчик 2-х канальный	-			
VER 900	К-т для ворот высотой	001 V900E 001 V0682	Привод 24В потолочный для секционных ворот Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.52	1		223	
до 10м²	до 2,7 м.	001 AF43S	Радиоприемник встраиваемый	1		223	
	1	001 TOP-432NA	Брелок-передатчик 2-х канальный	1			
VER 900	К-т для ворот высотой	001 V900E	Привод 24В потолочный для секционных ворот	1		231	
до 10м²	до 3,25 м.	001 V0683 001 AF43S	Профиль направляющий с цепной передачей L - 4.02 Радиоприемник встраиваемый	1			
		001 AF43S 001 TOP-432NA	Радиоприемник встраиваемыи Брелок-передатчик 2-х канальный	1			
	I	001 V700E	Привод 24В потолочный для секционных ворот	1	244	314	
VER 700	К-т для ворот высотой			1	70	V 14	
VER 700 до 14м²	к-т для ворот высотои до 2,25 м.	001 V0679	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.02				
до 14м² VER 700	до 2,25 м. К-т для ворот высотой	001 V0679 001 V700E	Привод 24В потолочный для секционных ворот	1	244	320	
до 14м²	до 2,25 м.			1		320	
до 14м² VER 700	до 2,25 м. К-т для ворот высотой	001 V700E	Привод 24В потолочный для секционных ворот		244	320 330	

			пя автоматизации секционных промышленных ворот	1	327				
СВХ	До 25м ² , интенсивность 30%	001 C-BX 002 ZC3	Привод 220В осевой промышленный. Установка на вал. Блок управления.	1	119	464			
		001 C009 001 C-BXK	Крепеж для установки привода. Привод 220В осевой промышленный (750 Вт). Установка на вал.	1	18 347				
СВХК	До 52м2, интенсивность 30%	002 ZC3	Блок управления.	1	119	484			
		001C009 001C-BXE24	Крепеж для установки привода.	1	18 415				
CBX E24	До 25м ² , высокоинтенсивная	001 C-BXE24	Привод 24В осевой промышленный. Установка на вал. Блок управления.	1	220	653			
	работа	001 C009	Крепеж для установки привода.	1	18				
CBX ET	До 52м²,	001C-BXET	Привод 380В осевой промышленный. Установка на вал. С датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер)	1	313	580			
CDX E1	высокоинтенсивная работа	002 ZT5 001 C009	Блок управления.	1	249	300			
	001C009 Крепеж для установки привода. 1 18								
Название			Описание продукции			Розница			
(артикул) 001 V900E	Привод 24В потолочны	й для секционных в	орот до 10 м²			129			
001 V700E	Привод 24В потолочны		* **			244			
001 V700 001 V0686			юрот до 14 м² с механическими концевиками дачей L - 3.52 для ворот высотой до 2,7 м			244 118			
001 V122	Рычаг передачи для сек	ционных ворот с пр	ритолокой от 30 до 60 см			12			
001 V201 119 RIP100	Рычаг-адаптер для подт Разблокиратор внутрен					71 20			
001 H3000			ивода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /.			68			
	T= -		ля приводов для секционных промышленных ворот		-				
01C002 01C003	Разблокиратор для при Система открывания - з		атных ворот			23 144			
001 C005	Система цепной переда	чи для секционных	ворот (при высоте ворот более 5,5 м)			81			
001 C009			омышленные секционные ворота высоте ворот не более 5 м)			18 75			
09CCT	Цепь ½ дюйма / 5 метро		radicate adjot the dates 5 wy			59			
009CGIU 001CMS	Замок ½ дюймовой цепи		м и тросом для внешней установки / трос 7 метров /.			2 85			
			и у тросом для внешней установки 7 трос 7 метров 7. ИЯ ГАРАЖНЫХ ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ ВОРОТ			00			
					P	озница			
Название	Основные	Состав	2	Ve-					
комплекта	характеристики	(артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена	Итого			
EMEGA			автоматизации подъемно-поворотных гаражных ворот		<u>, </u>				
456	до 14 м2 интенсивность 50%	001E456	Привод 220В самоблокирующийся с установкой на полотно ворот	1	314	413			
·	до 14 м2	002ZE5	Блок управления	1	99				
EMEGA 1024	высокоинтенсивная	001E1024	Привод 24В самоблокирующийся с установкой на полотно ворот	1	369	608			
.027	работа.	002ZL19NA Akceccva	Блок управления ары для приводов подъемно-поворотных ворот	1	239				
Название			Описание продукции			Розница			
(артикул) 01E881	Электрозамок					115			
01 E001	Крепление привода к по					21			
01E781A 01E782A			 /необх. 2шт/. При установке двух приводов принадлежности не используются и необходимы две трубы передачи. При установке 2-х приводов не используе 			16 16			
001 E785A	Тяги телескопические /п	ара/.				39			
001 E787A	Удлинитель для тяги те.		785А /необходимо 2шт/. Используется для ворот высотой более 2,4 м ВТОМАТИЗАЦИЯ РУЛОННЫХ ВОРОТ			14			
		A	втоматизация гэлоппых вогот		Розни	ца			
Название	Основные	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена	Итого			
комплекта	характеристики								
			матика для автоматизации рулонных ворот						
	до 120 кг	Авто	матика для автоматизации рулонных ворот	1	196	070			
H1003	до 120 кг интенсивность 30%	Авто 001Н1003	Привод 220В самоблокирующийся навальный	1		270			
	интенсивность 30%	001H1003 002ZR24	Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления	1 1 1	196 74 295				
H1003		001H1003 002ZR24 001H2003	Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 220В самоблокирующийся навальный	1	74	270 369			
H2003	интенсивность 30% до 200 кг	001H1003 002ZR24 001H2003 002ZR24	Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления	1	74 295				
	интенсивность 30% до 200 кг интенсивность 30%	001H1003 002ZR24 001H2003 002ZR24	Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления ксессуары для приводов рулонных ворот Описание продукции	1	74 295				
H2003 Название (артикул)	интенсивность 30% до 200 кг интенсивность 30%	001H1003 002ZR24 001H2003 002ZR24	Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления ксессуры для приводов рулонных ворот Описание продукции ивода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /.	1	74 295	369			
H2003 Название (артикул)	интенсивность 30% до 200 кг интенсивность 30%	001H1003 002ZR24 001H2003 002ZR24	Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления ксессуары для приводов рулонных ворот Описание продукции	1	74 295	369 Розница 68			
H2003 Название (артикул)	интенсивность 30% до 200 кг интенсивность 30% Система дистанционной	001H1003 002ZR24 001H2003 002ZR24	Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления ксессуры для приводов рулонных ворот Описание продукции ивода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /.	1	74 295 74	369 Розница 68			
H2003 Название (артикул) 001H3000 Название	интенсивность 30% до 200 кг интенсивность 30% Система дистанционной Основные характористики:	ОО1H1003 002ZR24 001H2003 002ZR24 AI ФИНДООЗ ФИНДО	Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления ксессуры для приводов рулонных ворот Описание продукции ивода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /.	1	74 295 74	369 Розница 68			
Н2003 Название (артикул))01Н3000	интенсивность 30% до 200 кг интенсивность 30% Система дистанционной Основные	О01H1003 002ZR24 001H2003 002ZR24 Ан	Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления ксессуары для приводов рулонных ворот Описание продукции ивода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ	1 1 1	74 295 74 Розни	369 Розница 68			
H2003 Название (артикул) 2001H3000	интенсивность 30% до 200 кг интенсивность 30% Система дистанционной Основные характеристики: длина строль, интенсивность, время Шлибаум 2,5 метра	О01Н1003 002ZR24 001Н2003 002ZR24 Аі разблокировки при Состав (артикулы) 001G2500	Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления ксессуары для приводов рулонных ворот Описание продукции изода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ Описание продукции	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	74 295 74 Розни Цена	369 Розница 68 ца			
Название (артикул) 001Н3000	интенсивность 30% до 200 кг интенсивность 30% Система дистанционной Основные характеристики: динна стрелы, интенсивность, время	О01H1003 002ZR24 001H2003 002ZR24 Ai i разблокировки при Состав (артикулы) 001G2500 001G0251	Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Ксессуары для приводов рулонных ворот Описание продукции Ивода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ Описание продукции Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м.	1 1 1 Кол-во	74 295 74 Розни Цена 749 37	369 Розница 68			
Н2003 Название (артикул) 101Н3000 Название комплекта GARD 2500	интенсивность 30% до 200 кг интенсивность 30% Система дистанционной Основные характеристики: длина стрелы, интенсивность, время Шлагбаум 2,5 метра Шлагбаум 4 метра	О01H1003 002ZR24 001H2003 002ZR24 Ai i разблокировки при Состав (артикулы) 001G2500 001G0251 001G0461 001G0400	Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления ксессуары для приводов рулонных ворот Описание продукции вода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ Описание продукции Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления, Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м. Наклейки светограмающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления, Класс защиты IP54.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	74 295 74 Розни Цена 749 37 13 817	369 Розница 68 ца			
Н2003 Название (артикул) 01H3000 Название комплекта GARD 2500 GARD	интенсивность 30% до 200 кг интенсивность 30% Система дистанционной основные характеристики: длина строль, интенсивность, время шлагбаум 2,5 метра интенсивность 30% 2 сек. Шлагбаум 4 метра выскокинтенсивная	ОО1Н1003 ОО2ZR24 ОО1Н2003 ОО2ZR24 Ай Разблокировки при Состав (артикулы) ОО1G250 ОО1G0251 ОО1G0401 ОО1G04001	Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Ксессуары для приводов рулонных ворот Описание продукции Ивода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ Описание продукции Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная оприводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная длюминиевая 4,2 м.	Кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	74 295 74 Розни Цена 749 37 13 817 53	369 Розница 68 ца			
Название (артикул) 301 Название комплекта GARD 2500	интенсивность 30% до 200 кг интенсивность 30% Система дистанционной Основные характеристики: длина стрелы, интенсивность, время Шлагбаум 2,5 метра Шлагбаум 4 метра	О01H1003 002ZR24 001H2003 002ZR24 Ai i разблокировки при Состав (артикулы) 001G2500 001G0251 001G0461 001G0400	Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления ксессуары для приводов рулонных ворот Описание продукции вода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ Описание продукции Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления, Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м. Наклейки светограмающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления, Класс защиты IP54.	1 1 1 1 Кол-во	74 295 74 Розни Цена 749 37 13 817	369 Розница 68 ца Итого 799			
Название (артикул) ОТНЗООО Название комплекта GARD 2500 GARD 4000	интенсивность 30% до 200 кг интенсивность 30% Система дистанционной основные характеристики: длина стролы, интенсивность, время шлагбаум 2,5 метра интенсивность 30% 2 сек. Шлагбаум 4 метра выскокинтенсивная работа 2 - 6 сек. шлагбаум 4 метра	О01Н1003 002ZR24 001H2003 002ZR24 Аі разблокировки при Состав (артикулы) 001G2500 001G0251 001G0401 001G0401 001G0403 001G0403	Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Ксессуары для приводов рулонных ворот Описание продукции Ивода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ Описание продукции Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м. Наклейки светостражающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 4,2 м. Наклейки светостражающие на стрелу / 24шт. /.	Кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	74 295 74 Розни Цена 749 37 13 817 53 13 44 790	369 Розница 68 Итого 799 927			
Н2003 Название (артикул) 201H3000 Название комплекта GARD 2500 GARD	интенсивность 30% до 200 кг интенсивность 30% Система дистанционной Основные жарактеристики: дина стряль, интенсивность а9% 2 сек. Шлагбари 4 мотра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек.	О01H1003 О02ZR24 О01H2003 О02ZR24 Аі й разблокировки при Состав (артикулы) О01G2500 О01G0251 О01G0461 О01G0401 О01G0403 О01G0403 О01G3750 О01G0402	Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Ксессуары для приводов рулонных ворот Описание продукции ивода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ Описание продукции Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м. Наклейки светотражающие на стрелу / 24шт. /. Стрела прямоугольная алюминиевая 4,2 м. Наклейко светотражающие на горелу / 24шт. /. Наклейко светотражающие на горелу / 24шт. /. Наклейко светотражающие на стрелу / 24шт. /.	Кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	74 295 74 Розни Цена 749 37 13 817 53 13 44	369 Розница 68 ца Итого 799			
Н2003 Название (аотикул) 001H3000 Название комплекта GARD 2500 GARD 4000 GARD	интенсивность 30% до 200 кг интенсивность 30% Система дистанционной Основные характористики: длика стролы, интенсивность, время Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 4 метра	О01H1003 002ZR24 001H2003 002ZR24 Ai i разблокировки при Состав (артимулы) 001G2500 001G0251 001G0401 001G0401 001G0403 001G0403 001G0402 001G0402 001G0402 001G04040 001G04040 001G04040 001G04040 001G04040	Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Ккессуары для приводов рулонных ворот Описание продукции вода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ Описание продукции Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления, Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м. Наклейко светогражающие на стрелу / 24шг. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления, Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 4,2 м. Наклейко светогражающие на стрелу 1 / 24шг. /. Наклейко центограмори на стрелу 1 / 24шг. /. Наклейко центограмори на стрелу 1 / 24шг. /. Наклейко центограм на стрелу 1 / 24шг. /. Наклейко центограм на стрелу 4м. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления, Класс защиты IP54. Стрела круглам алюминиевая 4,2 м. Функция "антиветер" Пружина баланскуроючная (заленая) диам. 50 мм	Кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	74 295 74 Розни Цена 749 37 13 817 53 13 44 790 55 41 13	369 Розница 68 Итого 799 927			
Н2003 Название (артикул) 001H3000 Название комплекта GARD 2500 GARD 4000 GARD 3750	интенсивность 30% до 200 кг интенсивность 30% Система дистанционной Основные жарактеристики: длина стролы, интенсивность, время Шлагбаум 2,5 метра интенсивность 30% 2 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек.	ОО1H1003 ОО2ZR24 ОО1H2003 ОО2ZR24 А ОО1H2003 ОО2ZR24 А	Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Ксессуары для приводов рулонных ворот Описание продукции ивода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ Описание продукции Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 4,2 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела крямномовые на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела крупла аломиниевая 4,2 м. Функция "антиветер" Пружина баланскровочная (зеленая) диам. 50 мм. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	Kon-Bo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	74 295 74 Розни Цена 749 37 13 817 53 13 44 790	369 Розница 68 Итого 799 927			
Название (автикул) 001H3000 Название комплекта GARD 2500 GARD 4000 GARD 3750 GARD	интенсивность 30% до 200 кг интенсивность 30% Система дистанционной Основные жарактеристики: дина стряль, интенсивность 30% Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек.	О01H1003 О02ZR24 О01H2003 О02ZR24 О01H2003 О02ZR24 Аі і разблокировки при Состав (артикулы) О01G2500 О01G0251 О01G0461 О01G0401	Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Ксессуары для приводов рулонных ворот Описание продукции ивода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ Описание продукции Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Пумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела кругляа алюминиевая 4 д. м. Функция "антиветер" Пружива балансировочная (красная) димам. 55 мм	Kon-ac 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Розни Цена 749 37 13 817 13 41 41 13 790 120 43 43	369 Розница 68 Итого 799 927 899			
Н2003 Название (артикул) 001H3000 Название комплекта GARD 2500 GARD 4000 GARD 3750	интенсивность 30% до 200 кг интенсивность 30% Система дистанционной основные характеристики: длина стрелы, интенсивность, время шлагбаум 2,5 метра интенсивность, 30% 2 сек. шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек.	ООТЕМВЕ ОО	Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Ксессуары для приводов рулонных ворот Описание продукции Ивода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ Описание продукции Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюмичичевая 2,7 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Накладим рамичовые на Стрелу / 24шт. /. Накладим рамансковые на Стрелу 4м. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглая алюминиевая 4,2 м. Функция "антиветер" Пружина балансироючная (веленая) диам. 55 мм Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Стрела круглая алюминиевая 4 м. Функция "антиветер" Пружна балансироючная (красная) диам. 55 мм Дюралайт на стрелу с светодиодами	Kon-eo Kon-eo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Розни Цена 74 295 74 Розни 44 749 37 13 44 790 120 43 62	369 Розница 68 Итого 799 927			
Название (артикул))01Н3000 Название комплекта GARD 2500 GARD 3750	интенсивность 30% до 200 кг интенсивность 30% Система дистанционной система дистанционной основные характеристики: длина строль, интенсивность, зремя шлагбаум 2,5 метра интенсивность, 30% 2 сек. шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек.	О01H1003 О02ZR24 О01H2003 О02ZR24 О01H2003 О02ZR24 Аі і разблокировки при Состав (артикулы) О01G2500 О01G0251 О01G0461 О01G0401	Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Ксессуары для приводов рулонных ворот Описание продукции ивода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ Описание продукции Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Пумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела кругляа алюминиевая 4 д. м. Функция "антиветер" Пружива балансировочная (красная) димам. 55 мм	Kon-ac 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Розни Цена 749 37 13 817 13 41 41 13 790 120 43 43	369 Розница 68 Итого 799 927 899			
Н2003 Название (автикул) 01H3000 Название комплекта GARD 2500 GARD 4000 GARD 3750 GARD 3750 Дюралайт	интенсивность 30% до 200 кг интенсивность 30% Основные характеристики: длина стрелы, интенсивность земя шлагбаум 2,5 метра интенсивность 30% 2 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 4 метра	О01Н1003 002ZR24 001H2003 002ZR24 Ai i разблокировки при Cостав (артикулы) 001G2500 001G0251 001G401 001G401 001G4000 001G0401 001G0403 001G0403 001G04061 001G0403 001G04060 001G04060 001G04060 001G04060 001G04060 001G04060 001G040800 001G040800 001G02809	Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Кесесуары для приводов рулонных ворот Описание продукции врода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ Описание продукции Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления, Класс защиты IP54, Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м. Наклейко сестотражающие на стрелу / 24шл. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления, Класс защиты IP54, Стрела прямоугольная алюминиевая 4,2 м. Наклейко сестотражающие на стрелу / 24шл. /. Наклейко цезтотрамоф и блоком управления, Класс защиты IP54, Стрела круплам алюминиевая 4,2 м. Наклейко цезтотражающие на стрелу / 24шл. /. Наклейко цезтотражающие на стрелу / 24шл. /. Наклейко цезтотражающие на стрелу 4 м. Стрела круплам алюминиевая 4,2 м. Функция "антиветер" Пружина баланскуровочная (зеленая) диам. 50 мм Наклейко цезтотражающие на стрелу 4 м. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления, Класс защиты IP54. Стрела круплам аломиниевая 4 м. Функция "антиветер" Пружна баланскуровочная (красная) диам. 55 мм Дюралайт на стрелу со светодиодами Наклейко светотражающие ужкие Кабель для подключения дюралайта Тумба шлагбаума с гриводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Рознии Цена 13 13 13 13 14 11 13 19 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	369 Розница 68 Итого 799 927 899			
Н2003 Название (артикул) 01Н3000 Название комплекта GARD 2500 GARD 4000 GARD 3750 GARD 3750 Дюралайт	интенсивность 30% до 200 кг интенсивность 30% Основные характористики: длика строль, интенсивность зремя Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная	ООТНООЗ ООТЕТЕ ОТ ТЕВ ООТНООЗ ООТЕТЕ ООТНООЗ	Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Ксессуары для приводов рулонных ворот Описание продукции ивода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ Описание продукции Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 4,2 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглая алюминиевая 4,2 м. Функция "антиветер" Пружина балансировочная (зеленая) диям. 50 мм Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглая алюминевая 4,2 м. Функция "антиветер" Пружина балансировочная (зеленая) диям. 50 мм Наклейки светоотражающие ка к (увасная) диям. 55 мм Дюралайт на стрелу со светодиодами Наклейки светоотражающие кувасная диям. 55 мм Дюралайт на стрелу со светодиодами Наклейки светоотражающие уворае	Kon-so Kon-so 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	74 295 74 295 74 40 37 13 37 13 13 44 790 120 120 120 141 13 143 62 15	369 Розница 68 Итого 799 927 899			
Н2003 Название (артикул))01Н3000 Название комплекта GARD 2500 GARD 4000 GARD 3750 GARD 3750 Дюралайт	интенсивность 30% до 200 кг интенсивность 30% Система дистанционной Система дистанционной ответи с развития: длина стрелы, интенсивность, время шлагбаум 2,5 метра интенсивность 30% 2 сек. шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек.	ООТНИООЗ ООТЕРЕН ООТНОООЗ ООТНООЗ ООТНОООЗ О	Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Ксессуары для приводов рулонных ворот Описание продукции веода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ Описание продукции Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Накладии резиновые на стрелу / 24шт. /. Накладии резиновые на стрелу / 24шт. /. Накладия сетоотражающие на стрелу / 24шт. /. Пумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглая алюминиевая 4 д. м. Функция "антиветер" Пружна баланскуровочная (красная) диам. 55 мм Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Наклейки светоотражающие ка (красная) диам. 55 мм Дюралайт на стрелу со светодиодами Наклейки светоотражающие укие Кабель для подключения дюрапайта Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 6,85 м. Наклейки светоотражающие на стрелу (24шт. /. Наклейки светоотражающие на стрелу (24шт. /. Наклейки светоотражающие на стрелу (24шт. /. Наклейки светоотражающие на стрелу (24шт. /	Kon-so Kon-so 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	74 295 74 295 74 14 13 13 13 14 14 1790 120 120 121 15 10 111 148 139 13 13 13 15	369 Розница 68 ца Итого 799 927 899			
Название (артикул) 001H3000 Название комплекта GARD 2500 GARD 4000 GARD 3750 Дюралайт	интенсивность 30% до 200 кг интенсивность 30% Основные характеристики: длина строль, интенсивность время Шлагбаум 2,5 метра интенсивность 30% 2 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	ООТНООЗ ООТЕТЕ НО ОТНООЗ ОО	Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Ксессуары для приводов рулонных ворот Описание продукции ивода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ Описание продукции Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 4,2 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглая алюминиевая 4,2 м. Функция "антиветер" Пружина балансировочная (заленая) диам. 50 мм Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглая алюминиевая 4,2 м. Функция "антиветер" Пружина балансировочная (заленая) диам. 50 мм Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Пружина балансировочная (заленая) диам. 55 мм Дюралайт на стрелу с светодиодами Наклейки светоотражающие ужие Кабель для антомуогольная анкоминиевая 6,85 м. Наклейки светоотражающие ужие Кабель для сприводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямуогольная анкоминиевая 6,85 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Наклайки светоотражающие на стрелу / 24шт. /.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	74 295 74 295 74 Цена 13 37 13 13 13 14 790 120 143 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	369 Розница 68 ца Итого 799 927 899			
Название (артикул))01H3000 Название комплекта GARD 2500 GARD 3750 GARD 3750 Дюралайт	интенсивность 30% до 200 кг интенсивность 30% Система дистанционной Система дистанционной Основные жарактеристики: длина стрелы, интенсивность, время Шлагбаум 2,5 метра интенсивность 30% 2 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	ООТНООЗ ООТЕРВА ОО	Привод 2208 самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Ксессуары для приводов рулонных ворот Описание продукции изода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ Описание продукции Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Наклейки светоотражающие прелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 4,2 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглая аломиниевая 4,2 м. Функция "антиветер" Пружива балансировочная (заленая) диам. 50 мм. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглая аломиниевая 4,2 м. Функция "антиветер" Пружива балансировочная (красная) диам. 50 мм. Дюралайт на стрелу с светодиодами Наклейки светоотражающие узкие Кабель для подключения дюралайта Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прумоугольная поминиевая 6,85 м. Наклейки светоотражающие узкие Кабель для подключения дюралайта Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглам апоминиевая 6,85 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Накладии рамуогольная апоминиевая 6,85 м. Наклейки светоотражающие на стрелу (24шт. /. Накладии рамуогольная апоминиевая 6,85 м. Опора для стрелы. Пумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглам апоминиевая 6,85 м. Функция "антиветер"	Kon-ao Kon-ao 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	74 295 74 295 74 44 44 790 120 15 55 41 13 62 15 10 1149 139 13 13 13 15 16 17 17 18 17 18 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	369 Розница 68 ца Итого 799 927 899 1040 1425			
Название (артикул) 001H3000 Название комплекта GARD 2500 GARD 4000 GARD 3750 Дюралайт	интенсивность 30% до 200 кг интенсивность 30% Система дистанционной Система дистанционной ответи дина стрелы, интенсивность 30% шлагбаум 2,5 метра интенсивность 30% 2 сек. шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	О01Н1003 002ZR24 001H2003 002ZR24 AI I разблокировки при Состав (артикулы) 001G2500 001G0251 001G0401 001G40401 001G0401 001G0402 001G06080 001G0801 001G0801 001G0801 001G0803 001G0802 001G0803	Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Кесесуары для приводов рулонных ворот Описание продукции вода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ Описание продукции Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления, Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м. Наклейко светотрежающие на стерелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления, Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 4,2 м. Наклейко светотрежающие на стерелу / 24шт. /. Наклейко цезтотрежающие на стерелу / 24шт. /. Наклейко детотрежающие на стерелу / 24шт. /. Наклейко цезтотрежающие на стерелу 42шт. /. Наклейко цезтотрежающие на стерелу 42шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления, Класс защиты IP54. Стрела круглая алюминиевая 4, 2 м. Функция "антиветер" Пружива балансировочная (красная) диам. 50 мм Наклейко цезтотражающие частерел у Сачит /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления, Класс защиты IP54. Стрель круглая аломиниевая 4 м. Функция "антиветер" Пружива балансировочная (красная) диам. 55 мм Наклейко светотражающие узкие Кабель для подключения дюрома и блоком управления, Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 6,85 м. Наклейко светотражающие частерел у Счит. /. Наклейко светотражающие на стрелу (24шт. /. Накладом резиновые на стрелу (24шт. /. Наклейко светотражающие на стрелу (24шт. / Наклейко светотражающие на стрелу (24шт. / Наклейко светотражающие на стрелу (24шт. / Наклейко светотражающие на стрелу (24шт. /) Пумба шлагабума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела пригосрены кругото сечения.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	74 295 74 295 74 14 13 13 13 13 13 14 14 19 120 120 143 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	369 Розница 68 ца Итого 799 927 899			
Название (артикул) 001H3000 Название комплекта GARD 2500 GARD 3750 GARD 3750 Дюралайт GARD 6000	интенсивность 30% до 200 кг интенсивность 30% Основные жарактеристики: длина стрялы, интенсивность время Шлагбаум 2,5 метра интенсивность 30% 2 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	ООТНООЗ ООТЕРВА ОО	Привод 2208 самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Ксессуары для приводов рулонных ворот Описание продукции изода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ Описание продукции Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Наклейки светоотражающие прелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 4,2 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглая аломиниевая 4,2 м. Функция "антиветер" Пружива балансировочная (заленая) диам. 50 мм. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглая аломиниевая 4,2 м. Функция "антиветер" Пружива балансировочная (красная) диам. 50 мм. Дюралайт на стрелу с светодиодами Наклейки светоотражающие узкие Кабель для подключения дюралайта Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прумоугольная поминиевая 6,85 м. Наклейки светоотражающие узкие Кабель для подключения дюралайта Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглам апоминиевая 6,85 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Накладии рамуогольная апоминиевая 6,85 м. Наклейки светоотражающие на стрелу (24шт. /. Накладии рамуогольная апоминиевая 6,85 м. Опора для стрелы. Пумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглам апоминиевая 6,85 м. Функция "антиветер"	Kon-ao Kon-ao 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	74 295 74 295 74 44 44 790 120 15 55 41 13 62 15 10 1149 139 13 13 13 15 16 17 17 18 17 18 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	369 Розница 68 ца Итого 799 927 899 1040 1425			
Название (артикул) 001H3000 Название комплекта GARD 2500 GARD 3750 GARD 3750 Дюралайт GARD 6000	интенсивность 30% до 200 кг интенсивность 30% Система дистанционной Система дистанционной ответи дина стрелы, интенсивность 30% шлагбаум 2,5 метра интенсивность 30% 2 сек. шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	ООТНЕТОВ ООТВОЕМЕН ООТВОЕ	Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления ксессуары для приводов рулонных ворот Описание продукции веода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ Описание продукции Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м. Наклейки светоогражающие на стрелу / 24шт. /. Наклейки светоогражающие на стрелу / 24шт. /. Наклейки светоогражающие на стрелу / 24шт. /. Наклейки детоогражающие на стрелу / 24шт. /. Накладир резиновые на стрелу / 44шт. /. Накладир резиновые на стрелу / 44шт. /. Накладир резиновые на стрелу / 24шт. /. Нумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглая алюминиевая 4 д. м. Функция "антиветер" Пружна бапанскуровочная (красная) диям. 55 мм Дюралайт на стрелу со светодиодами Наклейки светоогражающие кумие Кабель для подключения дюрапайта Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 6,85 м. Наклейки светоогражающие на стрелу / 24шт. /. Накладир среиновые на стрелу 6,5м. Опора для стрелы круглого сечения. Наклейки светоогражающие на стрелу / 24шт. /. Опора для стрелы круглого сечения. Наклейки светоогражающие на стрелу / 24шт. /. Опора для стрелы круглого сечения. Класс защиты IP54. Стрела круглая алюминиевая 6,85 м. Функция "антиветер" Крепление для стрелы круглого сечения.	1	74 295 74 295 74 Розни Цена 749 37 13 13 13 14 44 790 120 120 1148 15 10 1148 139 13 13 13 14 14 15 15 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	369 Розница 68 ца Итого 799 927 899 1040 1425			
Н2003 Название (артикул) 001Н3000 Название комплекта GARD 2500 GARD 3750 GARD 3750 Дюралайт GARD 6000	интенсивность 30% до 200 кг интенсивность 30% Система дистанционной Система дистанционной ответи дина стрелы, интенсивность 30% шлагбаум 2,5 метра интенсивность 30% 2 сек. шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	Авто	Привод 2208 самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Ксессуары для приводов рулонных ворот Описание продукции ивода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ Описание продукции Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 4,2 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 4,2 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглая алюминиевая 4,2 м. Функция "антиветер" Пружина баланскуровочная (заленая) диам. 50 мм Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглая алюминиевая 4 м. Функция "антиветер" Пружна баланскуровочная (заленая) диам. 55 мм Дюралайт на стрелу с сеетодмодами Наклейки светоотражающие ужие Кабель для подключения дюралайта Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглая алюминиевая 6,85 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Наклейки светотражающие на стрелу / 24шт. /.	Kon-eo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Розни Цена Розни Цена 749 37 13 817 753 13 44 13 790 120 120 131 131 131 131 135 131 131 13	369 Розница 68 ца Итого 799 927 899 1040 1425			
Название (артикул) (артик	интенсивность 30% до 200 кг интенсивность 30% Система дистанционной осистема дистанционной осистема дистанционной осистема дистанционной осистема дистанционной осистема дистанционной осистема дистанционной дина стралы, интенсивность 30% 2 сек. Шлагбаум 2,6 метра интенсивность 30% 2 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	Авто	Привод 2208 самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Ксессуары для приводов рулонных ворот Описание продукции изода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ Описание продукции Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Наклейки светоотражающие прелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 4,2 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглая аломиниевая 4,2 м. Функция "антиветер" Пружива балансировочная (заленая) диам. 50 мм. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглая аломиниевая 4,2 м. Функция "антиветер" Пружива балансировочная (красная) диам. 50 мм. Дюралайт на стрелу с светодиодами Наклейки светоотражающие из стрелу / 24шт. /. Наклейки светоотражающие узкие Кабель для подключения дюралайта Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглая апоминиевая 4 м. Функция "антиветер" Пружива балансировочная (красная) диам. 55 мм. Дюралайт на стрелу со светодиодами Наклейки светоотражающие узкие Кабель для подключения дюралайта Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглая апоминиевая 6,85 м. Функция "антиветер" Крепление для стрелы круглого сечения. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Накладии растоотражающие на стрелу / 24шт.	1	74 295 74 295 74 41 13 13 13 13 14 14 15 15 10 1148 139 139 13 131 131 131 131 131 131 131	369 Розница 68 ца Итого 799 927 899 1040 1425			
Название (артикул) 001H3000 Название комплекта GARD 2500 GARD 4000 GARD 3750 Дюралайт GARD 6000-кр	интенсивность 30% до 200 кг интенсивность 30% Система дистанционной Основные характеристики: длина стрялы, интенсивность, время Шлагбаум 2,5 метра интенсивность, 30% 2 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	ООТНООЗ ООТЕРЕЧ ООТНООЗ ООТЕРЕЧ АТ ООТНООЗ ООТЕРЕЧ АТ ООТНООЗ ООТЕРЕЧ АТ ООТНООЗ ООТЕРЕЧ ООТНООЗ ООТЕРЕЧ ООТНООЗ ООТЕРЕЧ ООТНООЗ ООТЕРЕЧ ООТНООЗ	Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Кесесуары для приводов рулонных ворот Описание продукции вода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ Описание продукции Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления, Класс защиты IP54, Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м. Наклейко светотрежающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления, Класс защиты IP54, Стрела прямоугольная алюминиевая 4,2 м. Наклейко светотрежающие на стрелу / 24шт. /. Наклейко светотремающие на стрелу / 24шт. /. Наклейко дестотремающие на стрелу / 24шт. /. Наклейко дестотремающие на стрелу / 24шт. /. Наклейко дестотремающие на стрелу на м. Наклейко дестотремающие на стрелу на м. Наклейко дестотремающие на стрелу 42шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления, Класс защиты IP54, Стрела круглая аломиниевая 4,2 м. Функция "антиветер" Пружина балансировочная (красная) диам. 50 мм Наклейко светотражающие на стрелу 42шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления, Класс защиты IP54, Стрела круглая аломиниевая 4 м. Функция "антиветер" Пружина балансировочная (красная) диам. 55 мм Дюралайт на стрелу со светодиодами Наклейко светотражающие ужие Кабель для подключения дюралайта Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления, Класс защиты IP54, Стрела прямоугольная аломиниевая 6,85 м. Наклейко светотражающие на стрелу (24шт. /. Накладом резиновые на стрелу (24шт. /. Накладом резиновые на стрелу (24шт. /. Пружна балансировожная (красная) диам. Класс защиты IP54, Стрела круглая аломиниевая 6,85 м. Функция "антиветер" Крепение для стрелы. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления, Класс защиты IP54, Стрела круглая аломиниевая 6,85 м. Функция "антиветер" Крепение для стрелы. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления, Класс защиты IP54, Стрела круглая аломиниевая 6,85 м. Функция "антиветер" Пружна балансировом и блоком управления, Класс защиты IP54, Стрела круглая аломиниевая 6,85 м. Ф	Kon-ec 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	74 295 74 295 74 14 13 37 13 13 13 13 14 17 190 120 143 13 17 15 10 11 11 13 13 13 15 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	369 Розница 68 ца Итого 799 927 899 1040 1425 1411			
Название (артикул) 101H3000 Название комплекта GARD 2500 GARD 3750 GARD 3750 GARD 6000 GARD 6000-кр	интенсивность 30% до 200 кг интенсивность 30% Система дистанционной Основные характеристики: длина стрялы, интенсивность 30% 2 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	ООТЕМВЕН В В В В В В В В В В В В В В В В В В	Привод 2208 самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Ксессуары для приводов рулонных ворот Описание продукции ивода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ Описание продукции Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюмичиевая 2,7 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления, Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюмичиевая 4,2 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления, Класс защиты IP54. Стрела крупла аломиниевая 4,2 м. Функция "антиветер" Пружина баланскровочная (зеленая) диаш. 50 мм Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления, Класс защиты IP54. Стрела крупла аломиниевая 4,2 м. Функция "антиветер" Пружина баланскровочная (зеленая) диаш. 50 мм Наклейки светоотражающие ка (красная) диаш. 50 мм Наклейки светоотражающие ка (красная) диаш. 55 мм Дюралайт на стрелу со светодиодами Наклейки светотражающие ка (красная) диам. 55 мм Дюралайт на стрелу со светодиодами Наклейки светотражающие ка (красная) диам. 55 мм Дюралайт на стрелу со светодиодами Наклейки светоторажающие управления. Класс защиты IP54. Стрела прумогольная алюминиевая 6,85 м. Наклейки светоторажающие на стрелу / 24шт. /, Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /, Опора для стрелы. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круптая алюминиевая 6,85 м. Функция "антиветер" Крепление для стрелы крупого сочения. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /, Опора для стрелы. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круптая апоминиевая 2 м. Функция "антиветер" Крепление для стрелы крупого сочения. Наклейки светоотражающие укие объема и больком	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	74 295 74 295 74 44 749 37 13 817 753 13 14 44 790 120 15 15 10 1148 13 13 75 10 1149 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	369 Розница 68 ца Итого 799 927 899 1040 1425 1411			
Название (артикул) 101H3000 Название комплекта GARD 2500 GARD 3750 GARD 3750 GARD 6000 GARD 6000-кр	интенсивность 30% до 200 кг интенсивность 30% Система дистанционной Основные характеристики: длина стрялы, интенсивность 30% 2 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	ООТНИООЗ ООТЕРЕЧ ООТНИООЗ ООТЕРЕЧ А ООТНЕОООЗ ООТЕРЕЧ А ООТНЕОООЗ ООТЕРЕЧ ООТНЕОООЗ ООТЕРЕЧ ООТНЕОООЗ ООТНЕО	Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Ксессуары для приводов рулонных ворот Описание продукции вода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ Описание продукции Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Наклейки оветоотражающие на стрелу / 24шт. /. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела кругляя алюминиевая 4,2 м. Функция "антиветер" Пружина балансировочная (зеленая) диам. 50 мм Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглая алюминиевая 4 м. Функция "антиветер" Пружина балансировочная (красная) диам. 55 мм Дюралайт на стрелу со светодиодами Наклейки светоотражающие ужие Кабел для подключения дюралайта Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглая алюминиевая 6,85 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Опора для стрелы. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Опора для стрелы. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Опора для стрелы. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Опора для стрелы. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Опора для стрелы.	Kon-ec 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	74 295 7	369 Розница 68 ца Итого 799 927 899 1040 1425 1411			
Название (артикул) (артик	интенсивность 30% до 200 кг интенсивность 30% Система дистанционной Основные характеристики: длина стрялы, интенсивность 30% 2 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	ООТНИОЗ ООТЕРЕЗ ООТНИОЗ ООТЕРЕЗ ООТНИООЗ ООТЕРЕЗ А ООТЕРЕЗ А ООТЕРЕЗ ООТНЕООЗ ООТЕРЕЗ ОО	Привод 2208 самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 2208 самоблокирующийся навальный Блок управления Ксессуары для приводов рулонных ворот Описание продукции вода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ Описание продукции Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Наклейки светоотражаеще на стрелу 1 мункция "антиветер" Пружина баланскровочная (зелокая) динк. 50 мм Наклейки башлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 4,2 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Накладки резиновые на стрелу 44шт. /. Накладки резиновые на стрелу 44шт. /. Накладки резиновые на стрелу 44шт. /. Наклейки светоотражающие на стрелу 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглая алюминиевая 4,2 м. Функция "антиветер" Пружина баланскровочная (зелоная) динам. 50 мм Наклейки светоотражающие на стрелу 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглая алюминиевая 4 м. Функция "антиветер" Пружина баланскровочная (красная) динам. 55 мм Дюралайт на стрелу со светодиодами Наклейки светоотражающие ужие Кабель для подключения дюралайта Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглая алюминиевая 6,85 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Накладки резиновые на стрелу (5,8м. Опора для стрелы. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглая алюминиевая 6,85 м. Функция "антиветер" Креление для стрелы круглого счения. Наклейки светоотражающие ужие Кабель для антиветер" Пружина баланскровочная (желтая) диам. 40 мм Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Опора для стрелы. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Опора для стрелы. Тумба шлагбаума с приводом и блоком опочом опочом опочом опочом опочом опочом опочом опочом опочом опочо	1	74 295 74 295 74 295 74 295 74 295 74 295 74 295 74 295 74 295 74 295 74 295 74 295 75 295 7	369 Розница 68 ца Итого 799 927 899 1040 1425			
Название (артикул) 001H3000 Название комплекта GARD 2500 GARD 3750 GARD 3750 GARD 6000 GARD 6000-кр	интенсивность 30% до 200 кг интенсивность 30% Основные жарактеристики: длина стрялы, интенсивность эффмя 2 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 2 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 2 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 2 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	ООТНООЗ ООТЕРЕН ООТНООЗ ООТЕРЕН ООТНООЗ ООТЕРЕН ООТНООЗ ООТЕРЕН ООТНООЗ ООТЕРЕН ООТНООЗ ООТЕРЕН ООТНООЗ ОО	Привод 2208 самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Ксессуары для приводов рулонных ворот Описание продукции 180да со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ Описание продукции Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная апоминиевая 2,7 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Пумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглая апоминиевая 4,2 м. Функция "антиветер" Пружива балансировочная (красная) диям. 50 мм Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглая апоминиевая 4 м. Функция "антиветер" Пружива балансировочная (красная) диям. 55 мм Дюралайт на стрелу со светодиодами Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Накладми резиновые на стрелу 6,5м. Опора для стрелы круглого сечения. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Опора для стрелы круглого сечения. Класс защиты IP54. Стрела круглая апоминиевая 2 м. Функция "антиветер" Крепление для стрелы круглого сечения. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Опора для стрелы круглого сечения. Наклейки светоотражающие на стрелу (24шт. /. Наклейки светоотражающие на стрелу (24шт. /. Опора для стрелы круглого сечения. Класс защиты IP54. Стрела круглая апоминиевая 2 м. Функция "антиветер" Крепление для стрелы круглого сечения. Наклейки светоот	1	Розни Цена 749 749 749 749 37 13 817 53 13 41 790 120 1148 15 50 1148 13 50 1071 1071 120	369 Розница 68 ца итого 799 927 899 1040 1425 1411			
Название (артикул) (артик	интенсивность 30% до 200 кг интенсивность 30% Основные характеристик: длина стрялы, интенсивность, время Шлагбаум 2,5 метра интенсивность, зобо 2 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	ООТНООЗ ООТЕРЕЧ ООТНООЗ ООТЕРЕЧ АТ ООТНООЗ ООТЕРЕЧ АТ ООТНООЗ ООТЕРЕЧ АТ ООТНООЗ ООТЕРЕЧ ООТНООЗ ООТЕРЕЧ ООТНООЗ	Привод 2208 самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 2208 самоблокирующийся навальный Блок управления Ксессуары для приводов рулонных ворот Описание продукции вода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ Описание продукции Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления, Класс защиты IP54, Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м. Наклейко светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления, Класс защиты IP54, Стрела прямоугольная алюминиевая 4,2 м. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления, Класс защиты IP54, Стрела прямоугольная алюминиевая 4,2 м. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления, Класс защиты IP54, Стрела круглая алюминиевая 4,2 м. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления, Класс защиты IP54, Стрела круглая алюминиевая 4,2 м. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления, Класс защиты IP54, Стрела круглая аломиниевая 4,2 м. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления, Класс защиты IP54, Стрела круглая аломиниевая 4,2 м. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления, Класс защиты IP54, Стрела круглая аломиниевая 4 м. Отумкция "антиветер" Пружива балансировоснная (красная) диам. 55 мм. Дюралайт на стрелу со светодиодами Наклейко светоотражающие ужие Кабель для подключения дюралайта Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления, Класс защиты IP54, Стрела круглая алюминиевая 6,85 м. Наклейко светоотражающие на стрелу (24шт. /. Накладии резичовые на стрелу (24шт. /. Накладии резичовые на стрелу (24шт. /. Накладии резичовые на стрелу (24шт. /. Наклейко светоотражающие на стрелу (24шт. /. Наклейко светоотражающие на стрелу (24шт. /. Опора для стрелы. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления, Класс защиты IP54, Стрела круглая алюминиевая 6,85 м. Функция "антиветер" Пружива балансировомная (крастая) диам. 40 мм. Наклейко светоотражающие шлагбаумо в отриводом и блоком управления, Класс защиты IP54, Новый цет RAL 9006 Стрела круглая алюминиевая 4 м. Функция "антиветер" Пружива	1	74 295 74 295 74 295 74 295 74 295 74 295 74 295 74 295 74 295 74 295 74 295 74 295 75 295 7	369 Розница 68 ца Итого 799 927 899 1040 1425 1411			
Название (артикул) 201H3000 Название комплекта GARD 2500 GARD 4000 GARD 3750 GARD 3750 GARD 6000-кр GARD 4040/2 GARD	интенсивность 30% до 200 кг интенсивность 30% Основные характеристики: длина стралы, интенсивность время Шлагбаум 25 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	ООТЕМВЕР ОО	Привод 2208 самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Ксессуары для приводов рулонных ворот Описание продукции изода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ Описание продукции Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 4,2 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 4,2 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглая аломиниевая 4,2 м. Функция "антиветер" Пружина балансировочная (заленая) диам. 50 мм Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглая алюминиевая 4 м. Функция "антиветер" Пружина балансировочная (красная) диам. 55 мм Дюралайт на стрелу со светодиодами Наклейки светоотражающие узкие Кабель для подключения дюралайта Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прумогольная алюминиевая 6,85 м. Наклейки светоотражающие узкие Кабель для подключения дюралайта Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглая алюминиевая 6,85 м. Функция "антиветер" Крепление для стрелы круглого сечения. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Опора для стрелы. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглая алюминиевая 6,85 м. Функция "антиветер" Крепление для стрелы круглого сечения. Касель для подключения дюралайта Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглая алюминиевая 2 м. Функция "антиветер" Пружна балаленировонная (кратена) диам. 40 мм Ситнальная лампа на тумбы шлагбаумов 001G4040Z, 001G208	1	Розни Цена Чена 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1	369 Розница 68 ца итого 799 927 899 1040 1425 1411			
Название (артикул) 001H3000 Название комплекта GARD 2500 GARD 4000 GARD 3750 GARD 3750 дюралайт GARD 6000-кр GARD 4040/2	интенсивность 30% до 200 кг интенсивность 30% Основные жарактеристики: длина стрялы, интенсивность эфф метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа Высокоинтенсивная работа 9 сек.	ООТНИОЗ ООТЕРЕЧ ООТНИОЗ ООТЕРЕЧ А ООТЕРЕЧ А ООТЕРЕЧ ООТНЕООЗ ООТЕРЕЧ ООТНЕООЗ ООТЕРЕЧ ООТНЕООЗ ООТЕРЕЧ ООТНЕООЗ ООТЕРЕЧ ООТНЕООЗ ООТНЕООЗ	Привод 2208 самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 2208 самоблокирующийся навальный Блок управления Ккесссуары для приводов рулонных ворот Описание продукции вода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ Описание продукции Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Накладки разиновые на стрелу в стрем у как и быт и	1	74 295 74 295 74 295 74 295 74 295 74 295 74 295 74 295 74 295 74 295 74 295 74 295 75 295 7	369 Розница 68 ца Итого 799 927 899 1040 1425 1411			
Название (артикул) 001H3000 Название комплекта GARD 2500 GARD 4000 GARD 3750 GARD 3750 дюралайт GARD 6000-кр GARD 4040/2	интенсивность 30% до 200 кг интенсивность 30% Основные жарактеристики: длина стрялы, интенсивность эфф метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа Высокоинтенсивная работа 9 сек.	ООТЕМВЕР ОО	Привод 2208 самоблокирующийся навальный Блок управления Привод 220В самоблокирующийся навальный Блок управления Ксессуары для приводов рулонных ворот Описание продукции изода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ Описание продукции Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 4,2 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прямоугольная алюминиевая 4,2 м. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглая аломиниевая 4,2 м. Функция "антиветер" Пружина балансировочная (заленая) диам. 50 мм Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглая алюминиевая 4 м. Функция "антиветер" Пружина балансировочная (красная) диам. 55 мм Дюралайт на стрелу со светодиодами Наклейки светоотражающие узкие Кабель для подключения дюралайта Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела прумогольная алюминиевая 6,85 м. Наклейки светоотражающие узкие Кабель для подключения дюралайта Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглая алюминиевая 6,85 м. Функция "антиветер" Крепление для стрелы круглого сечения. Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. Опора для стрелы. Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглая алюминиевая 6,85 м. Функция "антиветер" Крепление для стрелы круглого сечения. Касель для подключения дюралайта Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Стрела круглая алюминиевая 2 м. Функция "антиветер" Пружна балаленировонная (кратена) диам. 40 мм Ситнальная лампа на тумбы шлагбаумов 001G4040Z, 001G208	Kon-eo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Розни Цена Чена 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1	369 Розница 68 ца Итого 799 927 899 1040 1425 1411			

	Желоб накладной для ц					
001CAT-15 001CAR-2	Цепь с толщиной звена		I			72 113
(артикул)						
Название			Описание продукции			Розница
	•		Аксессуары для автоматических цепей			
24	работа	001 CAT-5	Цепь с толщиной звена 9 мм / 7,5 метров /	1	64	
CAT	высокоинтенсивная	001CAT-I	Колонка с противовесом и системой натяжения цепи.	1	469	1605
CAT		001CAT-X24	Колонка с приводом и блоком управления	1	1072	
220		001 CAT-5	Цель с толщиной звена 9 мм / 7,5 метров /	1	64	1000
CAT	интенсивность 30%	001CAT-I	Колонка с противовесом и системой натяжения цепи.	1	469	1395
	00110011010	001CAT-X	Колонка с приводом и блоком управления	1	862	
Название	Основные	Состав	Описание продукции	Кол-во	Цена	Итого
					P.	озница
			АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЦЕПИ			
FMS-200	Обогреватель для шлаг	баумов				105
001 G0468	Кронштейн крепления д.	пя установки фото:	элементов DOC на тумбу шлагбаума 001G4000, 001G6000			14
001 G04601			уму 001G4000, 001G6000			7
001 G03755SX	Шарнир для складной с					212
001 G03755DX	Шарнир для складной с	грелы 001G03750 г	правый			212
001 G0467	Шарнир для складной с	грелы 001G0401, 0	01G0601			158
001 G028011			вении с автомобилем для 001G2080Z			629
001 G0465	Шторка под стрелу шлаг	баума (по 2 метра) для стрелы 001G0401, 001G0402, 001G0601, 001G0602			109
001 G02808	Опора шарнирная для с	трелы 001G03750,	001G04000, 001G02000, 001G06000			76
001 G02802			ИR на тумбу шлагбаума 001G4040Z, 001G2080Z			12
001 G0460			авления для шлагбаумов 001G4000, 001G6000 / 6шт./			76
001 G0463	Опора шарнирная для с	трелы 001G0401, 0	001G0402, 001G0601, 001G0602			90
001 G06000			я "антиветер" для 001G2080Z	-		202
001 G03756	Вставка дополнительна:					12
(артикул)						Розница
Название			Описание продукции		1	D
			Аксессуары для шлагбаумов			
	0 - 10 Cek.	001 G0462	Опора для стрелы	1	50	
12000	работа 8 - 10 сек.	001 G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	1	13	
GARD	высокоинтенсивная	001 G0121	Стрела круглого сечения 6 м - 2 шт., удлинитель	1	909	6846
CARR	Шлагбаум 12 метров	001 G12000	Новый цвет RAL 9006	1	5874	
			Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.		5074	
		001 G028402	Кабель для подключения дюралайта	1	10	
		001 G02809	Наклейки светоотражающие узкие	1	15	
		001 G028401/16	Дюралайт на стрелу со светодиодами	1	123	
0000.0	4 - 8 сек.	001 G02801	Сигнальная лампа на тумбы шлагбаумов 001G4040Z, 001G2080Z	1	31	
8000/8	работа	001 G02807	Опора для стрелы	1	63	2156
GARD	высокоинтенсивная	001 G06803	Соединитель и доп.вставка для стрел	1	35	04=0
	Шлагбаум 8 метра	001 G04000	Пружина балансировочная (красная) диам. 55 мм	2	43	
		001 G04000	Стрела круглая алюминиевая 4 м. Функция "антиветер"	2	119	
		001 G2080Z	тумоа шлагоаума с приводом и олоком управления. класс защиты IP54. Новый цвет RAL 9006	1	1555	
	+		Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.			
		001 G02809 001 G028402	Наклейки светоотражающие узкие Кабель для подключения дюралайта	1	10	
		001 G028401/12	Дюралайт на стрелу со светодиодами	1	93 15	
		001 G02801 001 G028401/12	Сигнальная лампа на тумбы шлагбаумов 001G4040Z, 001G2080Z	1	31	
	4 - 0 Cer.	001 G02807	Опора для стрелы	1	63	
8000/6	работа 4 - 8 сек.	001 G06803	Соединитель и доп.вставка для стрел	1	35	
GARD	высокоинтенсивная	001 G04060	Пружина балансировочная (зеленая) диам. 50 мм	1	41	2069
	Шлагбаум 6 метров	001 G06080	Пружина балансировочная (красная) диам. 55 мм	1	43	
		001 G02000	Стрела круглая алюминиевая 2 м. Функция "антиветер"	1	64	
	1	001 G04000	Стрела круглая алюминиевая 4 м. Функция "антиветер"	1	119	

			ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ			
Название	Основные	Состав	Описание продукции	Кол-во	Р Цена	озница Итого
UNIPARK1	1 парковочное	001UNIP 001ARK1	Привод с монтажным основанием	1	149	354
UNIFARKI	место	002 ZL22	Барьер малый Блок управления	1	112	JJ4
	2 парковочных	001 UNIP 001 ARK1	Привод с монтажным основанием Барьер малый	2	149 93	
UNIPARK2	2 парковочных места	002 ZL22	Блок управления	1	112	628
		002 LM22 001 UNIP	Плата расширения Привод с монтажным основанием	3	32 149	
UNIPARK3	3 парковочных	001 ARK1	Барьер малый	3	93	902
	места		Блок управления Плата расширения	2	112 32	
		001 UNIP	Привод с монтажным основанием	4	149	
UNIPARK4	4 парковочных места	001 ARK1 002 ZL22	Барьер малый Блок управления	4	93 112	1176
		002 LM22	Плата расширения	3	32	
Название			Аксессуары для парковочных систем			_
(артикул) 001ARK2	Барьер большой к UNIP	(RMECTO ARK1)	Описание продукции			Розница 175
		(АКСЕССУАРЫ			
Название			Радиоуправление Описание продукции			Розница
	Брелок-передатчик 2-х ка	анальный	описание продукции			25
	Брелок-передатчик 4-х ка Брелок-передатчик 2-х ка		nuaaŭu.			29 25
001 TOP-862NA	Брелок-передатчик 2-х к					36
001TOP-864NA 001TWIN2	Брелок-передатчик 4-х к		868,35 МГц " key code". Совместим с 001AF43S и 001RE432			40 25
001 TWIN4	Брелок-передатчик 4-х к	анальный. Функция	" key code". Совместим с 001AF43S и 001RE432			28
	Брелок-передатчик 4-х ка Брелок-передатчик 8-х ка					28 30
001 AT02	Брелок-передатчик 2-х ка	анальный с динами	ческим кодом			28
001AT04 001AF43S	Брелок-передатчик 4-х ка Радиоприемник встраива		<u>чческим кодом</u> -432NA, 001TOP-434NA, 001TAM-432SA			31 21
001 AF43SR	Радиоприёмник встраива	аемый с динамичес	ским кодом для 001АТ02, 001АТ04			69
001 AF868 001 AF40			,35 МГц для 001TOP-862NA, 001TOP-864NA Ігц для 001TCH-4024, 001TCH-4048			26 27
001AF43TW	Радиоприемник встраива					35
001RE432 001RE432TW		льный в корпусе, ун	иверсальный для 001TWIN 2 и 001TWIN 4			50 61
001RE432RC 001RE402			ниверсальный с динамическим кодом для 001AT02, 001AT04 иверсальный для 001TCH-4024, 001TCH-4048		-	84 39
001RBE4RC	Приемник 4-х канальная	в корпусе в к-те с 0	01АТ04 (мастер)			181
001 RBE4N 001 RE862	Плата декодера радиока Радиоприемник 2-х кана:		в корпусе иверсальный Частота 868,35 МГц для 001TOP-862NA, 001TOP-864NA			84 64
001TOP-A433N	Антенна					15
001TOP-A862N 001TOP-A40	Антенна Частота 868,35 Антенна Частота 40 Мгц					15 15
			Устройства безопасности			
Название 001 DIR10	Фотозпементы / перела	TUMV TIDMOMUMV / HOV	Описание продукции гладные, дальность 10 м			Розница 44
001 DIR20	Фотоэлементы / передат	тчик, приемник / нак	гладные, дальность 20 м			52 57
001 DIR30 001 DELTA-I	Фотозлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 30 м Фотозлементы / передатчик, приемник / встраиваемые, дальность 20 м					
001 DOC-I	Фотоэлементы / передат	тчик, приемник / вст	раиваемые, дальность 18 м			44
001 DOC-E 001 DBC01	Комплект беспроводных	тчик, приемник / нак фотоэлементов /пе	гладные, дальность 18 м редатчик (беспроводной), приемник (проводной), дальность 10 м			50 63
001 DBC03 001 DBC04			ник, фронтальный передатчик/дальность 10 м приемник, боковой передатчик/дальность 10 м			42 42
001 DIR-S	Переходник для встроен		присминик, обковой передат-инстранств то м			3
001DIRZ 001DIR-LN	Защита противоударная Стойка 0,5 м /для фотоэ.		зная			13 23
001DIR-PN	Стойка 0,5 м /для фотоэлемента DIR / дополнительная				15	
001DOC-LN 001DB-LN	Стойка 0,5 м /для фотоэ. Стойка 0,5 м (для фотоэ.					28 23
001 DF15	Резиновый чувствительн	ный профиль безопа	асности с механическим контактом L - 1,5 м			61
001 DF17 001 DF20			асности с механическим контактом L - 1,7 м асности с механическим контактом L - 2,0 м			67 75
001 DF25		ный профиль безопа	асности с механическим контактом L - 2,5 м			85
001KIARON	Гілата для самодиагност Сигнальная лампа 230 В	I VIKVI STICKTOVI TCCKVIX I	оптактов для Серии ОГ			21 24
001KIARO24N 001KIAROIN	Сигнальная лампа 24 В Сигнальная лампа 230 В	3 со счетчиком кол г	за срабатываний			29 48
001KIARO24IN	Сигнальная лампа 24 В	со счетчиком кол-ва	з срабатываний			55
001KIAROS PSSRV1	Кронштейн для настенно Светофор ламповый	ого крепления KIARO	J			4 84
PSSRV2	Светофор светодиодный	Ä	Vornoverno uma			195
009 PAC	Кнопка 3-х позиционная		Устройства управления		-	17
001SET-J	Ключ-выключатель с зац	щитой цилиндра, на				25
001SET-K 001CSSN	Ключ-выключатель с заи Стойка 1 метр для клави					24 45
001 S0001	Блок электроники для кл	павиатуры S 5000 / S	S 6000 / S7000			54
001 S5000 001 S6000	Клавиатура кодовая 9-кн Клавиатура кодовая 7-кн		я с ключом и подсветкой (16 777 216 кодовых комбинаций) емая			136 54
001 S7000	Клавиатура кодовая 7-кн	нопочная / накладна				54
001 S9000 001 TSP01	Клавиатура кодовая радиоканальная Считыватель PROXIMITY					109 73
009 SMA 009 SMA2	Датчик магнитный одноканальный для обнаружения транспортных средств Датчик магнитный 2-х канальный для обнаружения транспортных средств					154 219
009 SMA2	датчик магнитный 2-х ка	нальный для оонар	оужения транспортных средств Аварийное питание и аккумуляторы			219
Название			Описание продукции			Розница
001 V0670 002 BN1			используется аккумулятор РВ 12-1,2 в кол-ве 2шт) используется аккумулятор РВ 12-1,2 в кол-ве 2шт)			33
002 LB18	Блок аварийного питани:	я для F1024, FROG	24, EMEGA1024 (используется аккумулятор PB 12-7 в кол-ве 3шт)			112
002 LB38 001 G03751			лагбаумов (кроме GARD2500) (используется аккумулятор РВ 12-7 в кол-ве 3 002LB38 к шлагбауму 001G4040Z	шг)		45 31
001 G02805 002 LB22	Держатель для платы ав	варийного питания С	002LB38 к шлагбауму 001G2080Z			21
002 LBD2			спользуется аккумулятор РВ 12-1,2 в кол-ве 3шт) ользуется аккумулятор РВ 12-1,2 в кол-ве 2шт)			25 27
002 LB54 002 LB90	Плата аварийного питан	ия для F500 (исполі	ьзуется аккумулятор РВ 12-1,2 в кол-ве 2шт)			54 44
	Плата аварийного питания для АМІСО, ВХ243 (используется аккумулятор РВ 12-1,2 в кол-ве 2шт) Плата аварийного питания для серии АТІ, АХО, FAST 24В (используется аккумулятор РВ 12-1,2 в кол-ве 2шт)					112
002 LB180						
002LB180 SCB12-1,2 SCB12-7	Аккумулятор 12 В, 1,2 А Аккумулятор 12 В, 7 Ач					11 20

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ NEW!

Арт.	Фото	Описание	Розничная цена *
AE2300	Î	Выключатель без фиксации	18,5
AE2301		Выключатель кнопочный	19
AE2302		Выключатель с фиксацией	18
AE2303		Выключатель без фиксации	19
AE2304	0	Выключатель кнопочный	19,5
AE2305		Выключатель с фиксацией	18,5
AE2306		Заглушка для рамки	1,5
AE2307	2000	Заглушка для рамки	1,5
AE2308		Рамка	3
AE2309		Рамка	3,3
AE2310		Каркас для рамки	1,5
AE2311		Корпус для наружного монтажа	5

ПРИМЕР РАСЧЕТА СТОИМОСТИ

AE2301 AE2310 AE2308 AE2306 x 2	Комплект кнопочного выключателя для встроенного монтажа	26,5
AE2301 AE2311	Комплект кнопочного выключателя для наружного монтажа	24